

DEBITS CARACTERISTIQUES EN M3/S
 (1971-1990)

Zone hydro	Identification du point	P.K.H	Surface du B.V. en km ²	Module (m ³ /s)	Débits mensuels d'étéage (m ³ /s)		
					F 1/2	F 1/5	F 1/10
A 902	Le Gondrexange à Gondrexange	989.96	47.0	0.430	0.004	0.002	0.001
	Le Gondrexange à l'aval du trop plein de Gondrexange	990.10	48.0		0.022	0.013	0.009
	Le Gondrexange à Héming	993.78	55.0	0.505	0.155	0.091	0.055
	Le Gondrexange à l'amont du confluent de l'Aspach	996.00	61.5	0.570	0.180	0.105	0.075
	L'Aspach		25.7	0.285	0.105	0.060	0.042
	Le Gondrexange à l'aval du confluent de l'Aspach	996.00	87.2	0.855	0.285	0.165	0.115
	Le Gondrexange à Xouaxange (amont rigole de vidange)	996.90	89.5	0.880	0.295	0.170	0.120
	Le Gondrexange à Xouaxange (aval rigole de vidange)	996.96	90.0	0.890	0.325	0.190	0.135
	Le Gondrexange à Imling (aval rejets du canal)	997.10	91.0	0.900	0.400	0.235	0.165
	Le Gondrexange au confluent de la Sarre	1000.00	101.0	0.975	0.540	0.315	0.220

- (1): Rejet du canal de la Marne-au-Rhin estimé à 18 l/s en F1/2, 11 l/s en F1/5 et 8 l/s en F1/10
 (2): Rigole de vidange du trop plein de Xouaxange estimée à 32 l/s en F1/2, 19 l/s en F1/5 et 13 l/s en F1/10
 (3): Rejets en aval de Xouaxange estimés à 75 l/s en F1/2, 43 l/s en F1/5, et 31 l/s en F1/10

