

**DEBITS CARACTERISTIQUES EN M3/S
(1971-1990)**

Zone hydro	Identification du point	P.K.H	Surface du B.V. en km ²	Module (m3/s)	Débits mensuels d'étiage (m3/s)		
					F 1/2	F 1/5	F 1/10
A 680	Le Sânon à Avricourt	956.27	12.1		0.009	0.008	0.007
	Le Sânon à Maizières-lès-Vic	958.71	39.5		0.069	0.059	0.053
	Le Sânon à l'aval du confluent de la Laixière (limite des zones A 680 et A 681)	962.30	66.5	0.840	0.135	0.115	0.100
A 681	Le Sânon à l'aval du confluent de la Thille (limite des zones A 681 et A 682)	967.10	101.1	1.14	0.205	0.170	0.155
A 682	Le Sânon à l'aval du confluent du ruisseau des Allemands (limite des zones A 682 et A 683)	973.08	135.8	1.43	0.270	0.230	0.210
A 683	Le Sânon à Parroy	974.40	145.7		0.290	0.245	0.225
	Le Sânon à l'aval du confluent du ruisseau de Richardménénil (limite des zones A 683 et A 684)	976.25	158.4	1.65	0.315	0.265	0.245
A 684	Le Sânon à l'aval du confluent du Fossatte (limite des zones A 684 et A 685)	981.78	202.8	2.02	0.405	0.340	0.310
A 685	Le Sânon à l'aval du confluent du ruisseau de l'Etang (limite des zones A 685 et A 686)	987.78	252.1	2.45	0.505	0.425	0.385
A 686	Le Sânon à l'aval du confluent du Moulnot (limite des zones A 686 et A 687)	992.80	277.8	2.69	0.555	0.465	0.425
A687	Le Sânon au confluent de la Meurthe (limite des zones A 677, A 687 et A 690)	1000.00	291.6	2.82	0.580	0.490	0.445

Les débits du Sânon sont entièrement influencés par les rejets et les fuites du canal de la Marne au Rhin qui le borde