

DEBITS CARACTERISTIQUES EN M3/S
(1971-1990)

Zone hydro	Identification du point	P.K.H	Surface du B.V. en km²	Module (m3/s)	Débits mensuels d'étiage (m3/s)		
					F 1/2	F 1/5	F 1/10
A 830	Le Woigot à l'amont du confluent du ruisseau de Froide Fontaine	985.18	11.2		0.000	0.000	0.000
	<i>Apports des eaux d'exhaure de la mine de Tucquegnieux (via Ru des Froides Fontaines)</i>				0.185*	0.145*	0.125*
	Le Woigot à l'aval du confluent du ruisseau de Froide Fontaine	985.18	18.8		0.185	0.145	0.125
	Le Woigot à Tucquegnieux	985.40	18.9		0.185	0.145	0.125
	Le Woigot à l'amont de la mine de St-Pierremont	987.42	30.5		0.195	0.135	0.120
	<i>Apports des eaux d'exhaure de la mine de St Pierremont (aval Mancieulles)</i>	987.42	30.5		0.125*	0.099*	0.088*
	Le Woigot à l'aval de la mine de St-Pierremont	987.42	30.5		0.320	0.235	0.205
	Le Woigot à l'amont du confluent du Ruisseau de la Vallée (limite des zones A830, A831 et A832)	990.63	37.6		0.320	0.235	0.205
A 831	Le Ruisseau de la Vallée		35.0		0.135	0.072	0.045
A 832	Le Woigot à l'aval du confluent du Ruisseau de la Vallée (limite des zones A830, A831 et A832)	990.63	72.6		0.455	0.305	0.250
	Le Woigot à la station hydrométrique de BRIEY	993.62	76.3	1.40	0.450	0.305	0.250
	Le Woigot à Moutiers	998.06	83.5		0.455	0.310	0.250
	Le Woigot au confluent de l'Orne (limite des zones A823, A832 et A840)	1000.00	84.6		0.390	0.265	0.215

* : ces débits correspondent à 70% des débits d'exhaures; le reste étant attribué au recyclage.



